TEKNİK BİLGİ FORMU

PEAK 2K AKRİLİK TİNER

Ürün Tanımı : Akrilik Oto tamir ürünlerini inceltmek amacıyla kullanılır. Kuruma süresine göre yavaş, standart ve hızlı olarak üretilmektedir. Universal olup tüm akrilik ürünlerin inceltilmesinde kullanılabilir.

Özellikleri :

Kullanım Özellikleri	Açıklama
Yavaş Tiner	Yaz mevsimi içindir. Ortam sıcaklığının yüksek olduğu uygulamalarda kullanılmalıdır.
Standart Tiner	Uygulama sıcaklığının aşırı yüksek ya da düşük olmadığı ortamlarda ve fırınlama yapılan durumlarda kullanılmalıdır.
Hızlı Tiner	Kış mevsimi içindir. Fırınlama yapılacaksa kullanmayınız.

Güvenlik ve Depolama bilgileri : Yanıcıdır. Etiket üzerindeki uyarılara dikkat ediniz. Ambalajı açık bırakmayınız.
Depolama süresi : Orijinal ambalajı açılmadan 5 ile 40°C sıcaklık aralığında bir yıl depolanabilir.

IMAJ OTOMOTIV NAK. BOYA YAPI MLZ. İNŞ. EML. AL. SAT. TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ
Derbent Mahallesi Ata Cad. Taş Sokak No:1 Sarıyer - İSTANBUL
Tel: +90 212 285 90 84 Fax : +90 212 276 06 44 www.mxs.com.tr e-mail: info@mxs.com.tr