

# TEKNİK BİLGİ FORMU

## PEAK 2K AKRİLİK VERNİK

Ürün Tanımı : Akrilik reçine esaslı, iki kat boyama (Baz kat + Vernik) sistemleri için geliştirilmiş iki bileşenli bir verniktir. Yüksek dolgu gücüne sahiptir. Yayılması, parlaklığı ve parlaklığının kalıcılığı mükemmeldir. Hızlı kuruma ve mükemmel yapışma özelliğine sahiptir. UV direnci yüksektir.

### Özellikleri :

Uygulama Yöntemi	Püskürtme
Uygulama Yüzeyi	Tüm kutu baz kat renkleri ve miks makinesinde yapılan baz kat renkleri üzerine uygulama yapılabilir.
Uygulama Katları	2 kat uygulama
Boyanabilir Alan	1 litre inceltilmemiş vernik ile 2 kat olarak 5-7 m <sup>2</sup> lik bir alan boyanabilir.
Uygulama ekipmanı	1.3 & 1.4 mm nozül Üstten Depolu Havalı spreyl boya tabancası Uygulama basıncı: 3-5 bar
Karışım oranı (hacimce)	100 kısım Akrilik Vernik (yavaş-standart-hızlı) 50 kısım Akrilik Serleştirici (yavaş-standart-hızlı) 10 kısım Akrilik Tiner
Karışım Vizkozitesi	20 °C' de 16-17 sn (Din Cup 4)
Kuru Film Kalınlığı	40 – 45 mikron
Kap ömrü	20 °C' de, 7 saat
Kuruma süresi	20 °C' de 48 saat 60 °C' de 30 dakika

Güvenlik ve Depolama bilgileri : Yanıcıdır. Etiket üzerindeki uyarılara dikkat ediniz.

Depolama süresi : Orijinal ambalajı açılmadan 5 ile 40°C sıcaklık aralığında bir yıl depolanabilir.

Verilen tüm bilgiler labartuvar koşullarında test edilmiştir. Uygulama ve ortam koşullarına uyulması durumunda üründen maksimum performans alınır. Önerilen koşulların dışında çıkabilecek sorunlar sorumluluğumuz dışındakalacaktır. Karşılaşılan sorunlar için teknik ekimize danışınız.

İMAJ OTOMOTİV NAK. BOYA YAPI MLZ. İNŞ. EML. AL. SAT. TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ

Derbent Mahallesi Ata Cad. Taş Sokak No:1 Sarıyer - İSTANBUL

Tel: +90 212 285 90 84 Fax : +90 212 276 06 44 [www.mxs.com.tr](http://www.mxs.com.tr) e-mail: [info@mxs.com.tr](mailto:info@mxs.com.tr)